

ST-M1N-TKH0401

STREAMAX



Caratteristiche

- Streamax
- Videoregistratore DVR a bordo veicolo
- 4CHAHD + 1CH IP
- Registrazione fino a 1080p
- Registrazione audio
- Registrazione su scheda SD fino a 512GB
- Fusibili di protezione inclusi
- Slot per scheda SIM 4G
- Connessione WiFi per il download automatico dei video
- Ingressi e uscite Allarme
- GPSD

Specificazioni

| | |
|------------------------------|---|
| Ingressi video | 4CH AHD + 1CH IP |
| Risoluzione in entrata | 4 x 1080p @ 10 FPS (PAL) 4 x 720p @ 25 FPS (PAL) |
| Audio | Registrazione di: 4CH AHD + 1CH IP |
| Compressione | Video H.264/H.265 Audio ADPCM,G.711U,G.711A |
| Risoluzione di registrazione | AHD Flusso principale: 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), WD1 (928 x 576), WHD1 (928 x 288), WCIF (464 x 288), D1 (704 x 576), HD1 (704 x 288), CIF (352 x 288); IPC: 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720); Sub-stream: 4 x CIF@30 FPS |
| Riepilogo delle funzioni | Visualizzazione live, registrazione video, riproduzione video, streaming di rete e posizionamento GPS |
| Comunicazione 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| Comunicazione Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Posizionamento | GPS |
| Interfaccia Ethernet | 1 x 6-pin connettore aeronautico (100 Mbit/s, Alimentazione-PON) |
| Allarmi | 8 Entrate / 2 Uscite |
| CAN Bus | Non supportato |
| Protocolli di Rete | HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP |
| Storage | 2x slot per schede SD fino a 256GB per slot |
| Software di Gestione | Server centralizzato |
| Intervallo di temperatura | -40°C a 70°C |
| Alimentazione | DC 8-36V, Max. 29W Uscita: DC 5V, 500mA |
| Interface | 1x SIM slot, 1x USB-A 2.0, 1xRS232, 1xRS485 |
| Certificati | E-mark, CE-RED, FCC-ID, EN50155-EMC, UKCA, EN50155, ROHS, REACH, PTCRB, AT&T, Verizon |
| Dimensioni | 167.3 (L) x 146.3 (P) x 54.1 (H) mm |
| Peso | 0.83 Kg |